SERVER & STORAGE SOLUTIONS

ABE4R2-208

2U AMD EPYC四、五代双路通用服务器

2U Dual-Socket AMD EPYC 4th/5th-Gen General-Purpose Server



产品概述

ABE4R2-208是一款2U 机架式服务器，支持第四代、第五代AMD ® EPYC ® 处理器，配备24个 DDR5内存插槽，支持 ECC企业级内存，满足高并发业务大容量内存需求。整机标配8个硬盘位，可选配2.5英寸 SSD盘位，兼顾大容量存储与高速 IO需求；搭载1+1冗余电源，消除供电单点故障，保障7×24小时不间断稳定运行。整机扩展能力优秀，适合数据库、虚拟化、企业核心业务、缓存加速、轻量业务集群等场景。。

2颗

CPU AMD第四、五代至强

可扩展 TDP 400W

24个

DIMM DDR5 6400MHz

8个

盘机械硬盘

选配后置2.5*2

Raid

支持阵列

0/1/5/10/50

	详细参数
处理器	●支持 2 颗第四、五代AMD® EPYC® 处理器， TDP 400W
芯片组	●AMD chipset
内存	●24个DDR5 DIMM 插槽 ●最高6400MHz，支持RDIMM、3DS RDIMM，最大支持1.5TB内存 ●单条容量16GB/32GB/ 64GB/128GB/256GB
阵列卡	●Raid 0/1/5/10/50 ●支持缓存1G/2G /4G
M.2	●2个M-key（PCIe3.0×4或SATA 6Gb/s），支持22110/2280 规格
储存	●前置8个3.5寸热插拔硬盘位，可选配支持2个后置2.5寸热插拔硬盘位 ●12Gb/sSASExpander扩展
I/O	●1个PowerSwitch/LED，1个HDDLED，2个LANLED，2个USB3.0 ●2 个 1G LAN RJ-45Port
管理	●BMC 管理芯片AST2600，支持远程管理控制，如IPMI 2.0、KVM OverIP、SOL、SNMP等 ●原厂管理软件可同时部署多台主机，或按计划时间进行特定部署；可监控服务器CPU、内存等资源使用率，批量收集日志 ●数据中心管理平台实现远程多功能高级管理
电源	●配置2个CRPS电源模块，支持热插拔，支持冗余模式 ●可选800W/1300W电源
散热系统	●标配3个品牌8038温控风扇
尺寸	●机架式2U，长650mmx宽447mm×高89mm
环境参数	●工作温度：10°Cto35°C；非工作温度：−40°Cto 70°C ●非工作湿度：20%to90%（无冷凝）
系统支持	● Microsoft Windows Server Microsoft Hyper-V Server. Red Hat Enterprise Linux. SUSE Linux Enterprise Server. CentOS、Ubuntu、Fedora. Solaris、Oracle Linux. FreeBSD. VMware ESXi% Citrix XenServer ● 具体版本请向销售人员咨询

说明：规格为平台参数， 实际配置以订购型号及厂商最终确认 。