ABX5T2

2U 英特尔 XEON四、五代双路通用服务器

2U Dual-Socket Intel® Xeon® 4th/5th-Gen General-Purpose Server



产品概述

ABX5T2高性能塔式服务器，兼容英特尔至强4/5代系列处理器，强劲核心算力，轻松承载多任务负载。主板配备16内存插槽，超大内存拓展上限，完美适配高并发业务；原生板载2路NVMe M.2高速插槽，低延迟极速读写，同时预留6个硬盘位，可灵活搭配机械盘 / 固态盘，兼顾高速缓存与大容量存储空间。搭载1650W模块化电源，供电充沛稳定，可承载满配硬件长期7×24小时不间断运行。塔式免机柜设计，摆放灵活、运维便捷，是虚拟化平台、数据库服务、私有云存储、中小型渲染、本地算力仿真等中小企业业务的优选机型。

2颗	**16**个	**6**个	**R**aid
第四、五代至强可扩展，TDP 350W	DIMM DDR5 6400MHz	盘机械硬盘 选配后置2.5*2	支持阵列 0/1/5/10/50

	详细参数
处理器	●支持 2 颗第四、五代英特尔® 至强® 可扩展处理器， TDP 350W
芯片组	●英特尔® C741A
内存	●16个DDR5 DIMM 插槽 ●最高6400MHz，支持RDIMM、3DS RDIMM，最大支持1.5TB内存 ●单条容量16GB/32GB/ 64GB/128GB/256GB
阵列卡	●Raid 0/1/5/10/50 ●支持缓存1G/2G /4G
M.2	●2个M-key（PCIe3.0×4或SATA 6Gb/s），支持22110/2280 规格
储存	●6个3.5寸硬盘位
I/O	●1个PowerSwitch/LED，1个HDDLED，2个LANLED，2个USB3.0 ●2 个 1G LAN RJ-45Port
管理	●BMC 管理芯片AST2600，支持远程管理控制，如IPMI 2.0、KVM OverIP、SOL、SNMP等 ●原厂管理软件可同时部署多台主机，或按计划时间进行特定部署；可监控服务器CPU、内存等资源使用率，批量收集日志 ●数据中心管理平台实现远程多功能高级管理
电源	●配置1650W白金模组电源
散热系统	●标配4个品牌12寸温控风扇
尺寸	●塔式机箱，长560mmx宽240mm×高580mm
环境参数	●工作温度：10°Cto35°C；非工作温度：–40°Cto 70°C ●非工作湿度：20%to90%（无冷凝）
系统支持	● Microsoft Windows Server Microsoft Hyper-V Server. Red Hat Enterprise Linux. SUSE Linux Enterprise Server. CentOS、Ubuntu、Fedora. Solaris、Oracle Linux. FreeBSD. VMware ESXi% Citrix XenServer ● 具体版本请向销售人员咨询

说明：规格为平台参数， 实际配置以订购型号及厂商最终确认 。