ABK3R2-208

2U 鲲鹏920国产服务器

2U Kunpeng 920 Domestic Server



产品概述

本款为鲲鹏920双路模块化信创服务器，支持2颗鲲鹏920算力模组，可选920- Max（64/48核）或920- Smart（32/24核）规格。模组板载 DDR4- 2933内存，单模组容量64GB- 256GB，算力内存一体化，部署便捷。整机原生搭载4个万兆光口、2个千兆电口，可通过转接卡扩展8个1/10/25G或2个100G网口。配置6个 PCIe Gen4标准插槽，支持各类外设扩展；存储提供8个3.5寸 SAS/SATA盘位 + 2个 M.2 Gen4插槽，兼顾大容量存储与高速缓存。整机集成度高、扩展灵活，适配信创云、虚拟化、分布式存储、应用网关等国产化业务场景。

2颗	**256G**	**8**个	**R**aid
CPU 鲲鹏920	DIMM DDR4 2933MHz	盘机械硬盘 2个内置M.2 SSD	支持阵列 0/1/5/10/50

	详细参数
处理器	●支持2个华为鲲鹏920-Max或920-Smart模组，TDP 185W
内存	●支持DDR4 ● 920-Max/920-Smart内存颗粒板贴于鲲鹏模组上，内存容量模组固定
储存	●支持8个3.5寸SAS/SATA 存储盘位 ● 2个M.2 插槽（2280/22110，Gen4 X4）
PCIe	●6个标准PCIe插槽（Gen4，X16*2、X8*2、X4*2）
网络/管理	●板载2个千兆RJ45电口，4个万兆SFP+光口 ● 板载一个8通道XGE接口（MCIO X8）可扩展8个1/10/25G网口，或2个100G网口 ●板载华为Hi1711BMC模组，支持IPMI，KVM，虚拟媒体等功能 ● 后I/O支持一个RJ45 1Gbps 专用管理网口
电源	●支持2个CRPS电源模块，支持1+1冗余，支持热插拔 ● 可选550W/800W
I/O	●后置：VGA*1、COM*1、USB3.0*2 ●内置：一个USB2.0*2插针，一个USB3.0*1+USB2.0*1插针
尺寸	●机架式2U　长 深660mmx宽448mm x 高87mm
环境参数	●工作温度：10°Cto35°C；非工作温度：-40°Cto 70°C ●非工作湿度：20%to90%（无冷凝）
系统支持	●国产OS：麒麟、UOS、欧拉 ● 具体版本请向销售人员咨询

说明：规格为平台参数， 实际配置以订购型号及厂商最终确认 。